

ULTRA VÉKONY FAN COIL AMG

Висока ефективност

Отоплителната мощност на конвекторите е два пъти по висока от тази на обикновените радиатори. Така топлината се разпределя равномерно в помещението. По този начин може да се спести до 30 % от консумацията на енергия в сравнение с обикновените отоплителни радиатори.

High Efficiency

The heating capacity of the fan coil units is two times higher than that of the common radiators. Hence, the heat is evenly distributed in the room. Thus, the units can save 30% energy consumption compared to the common heating radiators.

Haute efficacité


La puissance calorifique des ventilo-convecteurs est deux fois plus élevée que celle des radiateurs conventionnels. Cela répartit la chaleur uniformément dans toute la pièce. Les appareils peuvent ainsi économiser 30% de consommation d'énergie par rapport aux radiateurs classiques.

Magas hatékonyság

A fan coil egységek fűtési teljesítménye kétszer nagyobb, mint a hagyományos radiátoroké. A hő még egyenletesebben oszlik el a helyiségben. Így az egységek 30%-os energiafogyasztást takaríthatnak meg a hagyományos fűtőradiátorokhoz képest.

Hohe Effizienz

Die Heizleistung der Gebläsekonvektoren ist doppelt so hoch wie die herkömmlicher Radiatoren. Dadurch wird die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt. Somit können die Geräte im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern 30 % Energieverbrauch einsparen.



Интелигентно управление

Интелигентното управление създава лесен начин на клиентите да управляват конвектора. Устройството може да се управлява от сензорен дисплей и чрез вграден WIFI модул. Тази функционалност е стандартна за всички модели.

Smart Control

Smart control creates an easy way for users to operate the fan coil. The unit can be easily controlled by the touch display. You also have the option to control and monitor the fan coil via WIFI. This functionality comes as standard on all units.

Contrôle intelligent

Le contrôle intelligent permet aux utilisateurs de faire fonctionner facilement le ventilo-convecteur. L'appareil peut être facilement contrôlé par l'écran tactile. Vous avez également la possibilité de contrôler et de surveiller le ventilo-convecteur via WIFI. Cette fonctionnalité est fournie en standard sur toutes les unités.

Intelligens vezérlés

Az intelligens vezérlés egyszerű módot teremt a felhasználók számára a fan coil működtetésére. A készüléket az érintőkijelző segítségével könnyen vezérelheti. Lehetősége van a fan coil WiFi-n keresztül történő vezérlésére és felügyeletére is. Ez a funkció minden egységénél alapfelszereltség.

Intelligente Steuerung

Die intelligente Steuerung schafft eine einfache Möglichkeit für Benutzer, den Gebläsekonvektor zu bedienen. Über das Touchdisplay lässt sich das Gerät bequem steuern. Sie haben auch die Möglichkeit, den Fan Coil über WIFI zu steuern und zu überwachen. Diese Funktionalität ist bei allen Geräten standardmäßig enthalten.





Изключително тънък дизайн
конвекторите са с ултратънък дизайн. Дълбочината е само 135 мм. Това прави монтажа на уреда лесен и удобен за клиента. Елегантният външен вид на конвектора може лесно да се съчетае с всеки интериор.

Ultra-thin design
Fan-Coils utilizes an ultra-thin design. Compared with conventional fan coil, the unit has a casing of 135 mm. This makes the installation easy for the clients. Also, its simple and neat appearance can easily blend with any interior.

Conception ultra-mince
Les ventilo-convecteurs utilisent une conception ultra-mince. Comparé à un ventilo-convecteur conventionnel, l'unité a un boîtier de 135 mm. Cela facilite l'installation pour les clients. De plus, son aspect simple et soigné peut facilement se fondre dans n'importe quel intérieur.

Ultra-vékony kialakítás
A fan coil egység ultravékony kialakítású. A hagyományos fan coilokkal összehasonlítva a készülék 135 mm-es burkolattal rendelkezik. Ez megkönnyíti a telepítést az ügyfelek számára. Emellett az egyszerű és letisztult megjelenés könnyen illeszkedik bármilyen belső térbe.

Ultra thin design
Fan coils uses an ultra-thin design. Compared to conventional fan coil units, the device has a housing of 135 mm. This makes installation easy for customers. In addition, its simple and neat appearance blends easily into any interior.

		AMG 890	AMG 1090	AMG 1290
Дебит на вентилатора – макс / Fan flow - max. Débit du ventilateur - max. / Ventilátor áramlás - max / Lüfterstrom - max.	m3/h	230	370	420
Дебит на вентилатора – мин / Fan flow - min / Débit du ventilateur - min / Ventilátor áramlás - min / Lüfterstrom - min.	m3/h	110	180	360
Обща охладителна мощност* / Total cooling capacity * Capacité totale de refroidissement * / Teljes hűtési kapacitás * Gesamtkühlleistung *	(W)	1250	1980	2620
Обща отоплителна мощност ** / Total heating power** Puissance totale de chauffage** / Teljes fűtési teljesítmény** Gesamtheizleistung**	Max (W)	3800	6000	7900
Средна отоплителна мощност ** / Medium heating power** Puissance de chauffe moyenne** / Közepes fűtési teljesítmény** Mittlere Heizleistung**	Med (W)	3300	5200	6900
Ниска отоплителна мощност ** / Low heating power** Basse puissance de chauffe** / Alacsony fűtési teljesítmény** Geringe Heizleistung**	Low (W)	1000	1540	2040
Обща отоплителна мощност *** / Total heating power*** Puissance totale de chauffage*** / Teljes fűtési teljesítmény*** Gesamtheizleistung***	Max (W)	2340	3700	4900
Средна отоплителна мощност *** / Medium heating power*** Puissance de chauffe moyenne*** / Közepes fűtési teljesítmény*** Mittlere Heizleistung***	Med (W)	1990	3150	4170
Ниска отоплителна мощност *** / Low heating power*** Basse puissance de chauffe*** / Alacsony fűtési teljesítmény*** Geringe Heizleistung*	Low (W)	550	870	1150
Ниво на шум (мощност 1) / Noise level (power 1) Niveau de bruit (puissance 1) / Zajszint (teljesítményfokozat 1) Geräuschpegel (Leistung 1)	dB(A)	27	30	33
Ниво на шум (мощност 2) / Noise level (power 2) Niveau de bruit (puissance 2) / Zajszint (teljesítményfokozat 2) Geräuschpegel (Leistung 2)	dB(A)	31	34	37
Ниво на шум (мощност 3) / Noise level (power 3) Niveau de bruit (puissance 3) / Zajszint (teljesítményfokozat 3) Geräuschpegel (Leistung 3)	dB(A)	37	38	40
Захранване / Power supply / Alimentation Áramforrás / Energieversorgung	V/Hz	230V / 50Hz		
Консумация на енергия / Power consumption Consommation d'énergie / Energiafogyasztás / Energieverbrauch	(W)	12	18	23

		AMG 890	AMG 1090	AMG 1290
Воден дебит / Water flow / Débit d'eau Vízáramlás / Wasserfluss	m3/h	0,34	0,44	0,61
Вход топлообменник / Input heat exchanger Entrée échangeur de chaleur / Visszatérő csatlakozás / Eingangswärmetauscher	Ø	3/4"		
Изход топлообменник / Heat exchanger output Sortie échangeur de chaleur / Előremenő csatlakozás / Ausgang Wärmetauscher	Ø	3/4"		
Тип топлообменник / Heat exchanger type / Type d'échangeur de chaleur / Hőcserélő típusa / Wärmetauschertyp		<ul style="list-style-type: none"> • Високоэффективен топлообменник с медни тръби и алуминиеви ребра • Highly efficient heat exchanger with copper tubes and aluminium fins • Échangeur de chaleur très efficace avec tubes en cuivre et ailettes en aluminium • Nagy hatékonyságú hőcserélő rézcsövekkel és alumínium lamellákkal • Hocheffizienter Wärmetauscher mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen 		
Максимално работно налягане / Maximum operating pressure / Pression de fonctionnement maximale / Maximum üzemi nyomás / Maximaler Betriebsdruck	bar	16		
Връзка кондензационна тръба / Condensation pipe connection / Connexion du tuyau de condensation / Kondenzációs csőcsatlakozás / Kondensatschlauchanschluss	mm	Ø 21		
Размери (Д/Ш/В) / Dimensions (L/W/H) / Dimensions (L/L/H) Méretek (Szé/Mé/Ma) / Maße (L/B/H)	mm	890/135/594	1090/135/594	1290/135/594

***Охладителна мощност при вода 7°C/12°C и стайна температура DB 27°C и 19°C WB (съгласно EN 1397)**

* Cooling capacity at water 7 ° C / 12 ° C and room temperature DB 27 ° C and 19 ° C WB (according to EN 1397)

***Capacité de refroidissement à eau 7 ° C / 12 ° C et température ambiante DB 27 ° C et 19 ° C WB (selon EN 1397)**

* Hűtési teljesítmény 7°C / 12°C vízhőmérséklet valamint DB 27°C és WB 19°C esetén (EN 1397 szabvány szerint)

* Kühlleistung bei Wasser 7 ° C / 12 ° C und Raumtemperatur TK 27 ° C und 19 ° C FK (nach EN 1397)

****Отоплителна мощност при вода 70°C и стайна температура 20°C (съгласно EN 16430-2)**

** Heating capacity at water 70 ° C and room temperature 20 ° C (according to EN 16430-2)

** Capacité de chauffage à eau 70 ° C et température ambiante 20 ° C (selon EN 16430-2)

**** Fűtési teljesítmény 70°C előremenő vízhőmérséklet valamint 20°C szobahőmérséklet esetén (EN 16430-2 szabvány szerint)**

** Heizleistung bei Wasser 70 ° C und Raumtemperatur 20 ° C (nach EN 16430-2)

*****Отоплителна мощност при вода 50°C и стайна температура 20°C (съгласно EN 16430-2) *** Heating capacity at**

water 50 ° C and room temperature 20 ° C (according to EN 16430-2)

*** Capacité de chauffage à eau 50 ° C et température ambiante 20 ° C (selon EN 16430-2)

***** Fűtési teljesítmény 50°C előremenő vízhőmérséklet valamint 20°C szobahőmérséklet esetén (EN 16430-2 szabvány szerint)**

*** Heizleistung bei Wasser 50 ° C und Raumtemperatur 20 ° C (nach EN 16430-2)


OPCIÓK



3-ПЪТЕН ВЕНТИЛ / 2-ПЪТЕН ВЕНТИЛ
3-WAY VALVE / 2 WAY VALVE
VANNE 3 VOIES / VANNE 2 VOIES
3-JÁRATÚ SZELEP / 2-JÁRATÚ SZELEP
3-WEGE-VENTIL / 2-WEGE-VENTIL



КРАЧЕТА
LEGS
PIEDS
LÁBAK
FÜSSE



ДЯСНА ВЕРСИЯ / ЛЯВА ВЕРСИЯ
RIGHT VERSION / LEFT VERSION
VERSION DROITE / VERSION GAUCHE
JOBOS KIVITEL / BALOS KIVITEL
RECHTE VERSION / LINKE VERSION